

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 14 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Комплект: видеодомофон HDcom S-104 + микро камера KDM-6422F + KDM-6215G

**Цена от 1 штуки
23 100 рублей**

Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-104 + микрокамера KDM-6422F + уличная камера KDM-6215G» состоит из цветного 10-ти дюймового монитора с вызывной панелью, одной миниатюрной и одной уличной камеры. Запись происходящего будет доступна для просмотра на мониторе и сохранится на карту памяти SD.

Состав комплекта

1. Домофон HDcom S-104 + вызывная панель
2. Миниатюрная камера KDM-6422F × 1 шт.
3. Уличная камера KDM-6215G × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 1 шт.
5. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 1 шт.
6. Кабель КСПВ 4×0.4 (20 м) × 1 шт.
7. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект: видеодомофон HDcom S-104 + микро камера KDM-6422F + KDM-6215G

**Цена от 1 штуки
26 103 рублей**

Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-104 + микрокамера KDM-6422F + уличная камера KDM-6215G» состоит из цветного 10-ти дюймового монитора с вызывной панелью, одной миниатюрной и одной уличной камеры. Запись происходящего будет доступна для просмотра на мониторе и сохранится на карту памяти SD.

Состав комплекта

1. Домофон HDcom S-104 + вызывная панель
2. Миниатюрная камера KDM-6422F × 1 шт.
3. Уличная камера KDM-6215G × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 1 шт.
5. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 1 шт.
6. Кабель КСПВ 4×0.4 (20 м) × 1 шт.
7. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-104-s-2-kamerami-kdm-6422f-kdm-6215g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта

1. **Видеодомофон HDcom S-104 + вызывная панель** × 1 шт.



Цветной видеодомофон «HDcom S-104» - монитор с сенсорными кнопками и уличная вызывная панель. Диагональ экрана 10" дюймов, разрешение видеосистемы 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов. Возможность расширения системы до 4-х мониторов, 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и 2-х охранных датчиков.

- **Дисплей с диагональю 10 дюймов**
- Запись фото/видео по движению
- Стальная антивандальная панель
- Вставки из алюминия
- Управление электрозамком

2. **Миниатюрная камера KDM-6422F** × 1 шт.



Миниатюрная камера KDM-6422F позволит Вам наблюдать за общей обстановкой в помещении

- **Микро размеры 35хD7 мм**
- Разрешение 1000 ТВЛ
- Встроенный микрофон
- Угол обзора 60 градусов
- ИК-подсветка

3. **Видеокамера KDM-6215G** × 1 шт.



Проводная уличная камера KDM-6215G - аналоговая уличная видеокамера с ИК подсветкой до 40 метров. Высокое разрешение 800 ТВЛ, регулируемый угол обзора, всепогодное исполнение делают камеру незаменимой в реализации проектов видеонаблюдения и домофонии.

- **Разрешение 800 ТВЛ**
- ИК-подсветка до 40 метров
- Угол обзора 30-90 градусов.
- Встроенное OSD меню.
- Установка на улице.

4. [Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4" 10 метров](#) × 1 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (10м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

5. [Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 15 метров](#) × 1 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (15м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

6. [Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 \(20 метров\)](#) × 1 шт.



Кабель для подключения видеокамеры к видеопанели домофона

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

7. [Разъем BNC \(папа\)](#) × 2 шт.



Разъем BNC для соединительного кабеля

- **Цвет Разъема:** черный, зеленый
- **Функциональное назначение:** штекер
- **Применение:** видео-аудио
- **Способ монтажа:** на кабель
- **Способ крепления кабеля:** винтовой зажим

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

Электромагнитный замок "Power Lock-400G"



Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G» подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

Электромеханический замок "Anxing Lock Control"



Электромеханический замок "Anxing Lock Control" - это накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.

- **Открытие с помощью пластиковой карты**
- **Открытие с помощью дистанционного пульта**
- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип установки: накладной
- Корпус: сталь

Модуль сопряжения MSK



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70

